



FA 600L



Az FA 600L függesztett kertészeti növényvédő gépek szőlő és gyümölcskultúrák permetezéssel történő növényvédelmére alkalmasak. A gép a tartályában tárolt permetlevet elporlasztja és a permetcseppeket a védendő növényzetre juttatja. A gépen lévő állítható levegőszállítású ventilátor biztosítja, hogy a gép jó eredménnyel használható, úgy a kis sortávú ültetvényekben, mint a nagyobb sortávú, dús lombozattal rendelkező gyümölcsösökben.

ALAPFELSZERELTSÉG

- 600 literes polietilén permetlétartály
- 60 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó, öblítő fejes tartálymosás
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 3 hengeres membránszivattyú - 110 liter / perc
- Kézi kezelőszerv
- Meghajtó kardántengely
- Hátsó közúti világítás

OPCIÓS TARTOZÉKOK



- Elektromos kezelőszerv:
 - 2 elektromos szakasz, és kézi nyomásszabályzó
 - 2 elektromos szakasz, elektromos nyomásszabályzó, és elektromos főszelep
- Tömlőtartó dob, szórópisztollyal (20-50 méter ig)

VÁLASZTHATÓ VENTILÁTOROK

Szőlő- és intenzív gyümölcsültetvényben használatos axiálventilátorok

28 VP - műanyag lapátozás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 28" (712 mm).

3 fokozatban állítható lapátszögű üveg-szálás járókerék.

Állítható légtelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Légteljesítmény: 23 210 – 30 650 m³/óra

Szórófejek száma: 12

Vízszintes: 14 m

Függőleges: 6 m

28 D - alumínium lapátozás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 28" (710 mm).

Az előterelő lapátsor biztosítja az egyenletes levegőelosztást a jobb és a bal oldalra.

3 fokozatban állítható lapátszögű, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt alumínium járókerék.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légtelők.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 23 040 – 36 000 m³/h

Szórófejek száma: 12

Vízszintes: 15 m

Függőleges: 7 m

24 FL - alumínium lapátozás - LINEÁR

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 24" (620 mm).

3 fokozatban állítható lapátszögű röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt alumínium járókerék.

A rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szóró-fejekkel.

Állítható légtelők.

Hajtómű 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 16 200 – 25 200 m³/h

Szórófejek száma: 10

Vízszintes: 13 m

Függőleges: 6 m

Szőlő- és gyümölcs ültetvényben használatos axiálventilátorok:



32 VP - műanyag lapátózás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 32" (820 mm).

3 fokozatban állítható lapátszögű üveg-szálás járókerék.

Állítható légterelő.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Légteljesítmény: 31 948 – 39 200 m³/h

Szórófejek száma: 14

Vízszintes: 15 m

Függőleges: 7 m

32 D - alumínium lapátózás

Hajtóművel hajtott axiálventilátor átmérője 32" (820 mm).

Az előterelő lapátsor biztosítja az egyenletes levegőelosztást a jobb és a bal oldalra.

3 fokozatban állítható lapátszögű, röpsúlyos tengelykapcsolóval szerelt alumínium járókerék.

Rozsdamentes szóróív csepegésgátlós iker szórófejekkel.

Állítható légterelő.

Hajtómű: 2 fokozat plusz üres.

Légteljesítmény: 34 920 – 47 880 m³/h

Szórófejek száma: 14

Vízszintes: 17 m

Függőleges: 7,5 m

EAgro

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



EAGRO


EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



EAgro

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



EAgro


EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



EAGRO